

#### **OPTIONEN**

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
Mit einer
Drehkonsole ist
der Rauchabgang
nur nach oben
möglich.





#### PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	269 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>✓</b>
Hinten	<b>~</b>
Prüfungen	
Prüfungen Energieeffizienzklasse	A
	A 🗸
Energieeffizienzklasse	
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung	
Energieeffizienzklasse  Mehrfachbelegung  Eco Design	✓ ✓
Energieeffizienzklasse  Mehrfachbelegung  Eco Design  Europäische Norm	✓ ✓ EN 16510
Energieeffizienzklasse  Mehrfachbelegung  Eco Design  Europäische Norm  MINERGIE® Kompatibel	✓ ✓ EN 16510



### **LEISTUNGEN**

6.3 kW
1.9 ≈ kg/h
≥75 %
18.1 m <sup>3</sup> /h
6.3 g/s
319 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>



#### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.