

OPTIONEN

OFTIONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Verkleidung	
Speckstein	>
Naturstein Porto	>
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	~
Edelstahl	~
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓





Speicher-Modul®		
Speicher-Modul®	85 kg	
Luftsteuerung		
ElectronicAlR™	>	
Powerbank für ElectronicAIR™	>	
Manuell	>	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	~	
Drehkonsole		
	Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich.	
Drehkonsole	Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben	



PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	385 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	✓
Mehrfachbelegung Eco Design	✓
	✓ ✓ EN 16510
Eco Design	✓ ✓
Eco Design Europäische Norm	✓ ✓
Eco Design Europäische Norm MINERGIE® Kompatibel	EN 16510
Eco Design Europäische Norm MINERGIE® Kompatibel DIBt	EN 16510 Z-43.12.425



LEISTUNGEN

Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	5.5 kW	
Holzaufgabemenge	1.7 ≈ kg/h	
Wirkungsgrad	≥75 %	
Verbrennungsluftbedarf	13.6 m ³ /h	
Tripelwerte		
Abgasmassenstrom	4.9 g/s	
Abgastemperatur	368 °C	
Mindestförderdruck	-12 Pa	
Brandverhalten		
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %	
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC bei 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.