

OPTIONEN

UPTIONEN		
Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	✓	
Lackierungen		
Schwarz	✓	
Platin	✓	
Mokka	✓	
Nickel	✓	
Sand	✓	
Türgriffe		
Eichenholz Schwarz	✓	
«Classic»	✓	
Corian®	✓	
Rindsleder Braun	✓	
Rindsleder Schwarz	✓	
Eiche Natur	✓	
Deckplatten		
Stahl 8 mm	✓	
Edelstahl mit Konvektionsluftschieber	✓	
Speckstein	✓	
Step	✓	
Edelstahl-Ring zu Step	✓	





Speicher-Modul®		
Speicher-Modul©	120 60 kg	
Luftsteuerung		
ElectronicAIR™	✓	
Manuell	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	
Drehkonsole		
Drehkonsole	Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich.	



PRODUKT INFORMATIONEN

NOBORT IN ORTHONER	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	140 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A+
Mehrfachbelegung	~
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12-476
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle



LEISTUNGEN

5.2 kW		
1.6 ≈ kg/h		
≥75 %		
12.6 m ³ /h		
Tripelwerte		
4.6 g/s		
311 °C		
-12 Pa		
≤40 mg/Nm ³		
≤0.12 %		
≤1500 mg/Nm ³		
≤120 mg/Nm ³		
≤200 mg/Nm ³		



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.