

Technisches Datenblatt Q-TEE 2 C Porto

OPTIONEN

UPTIONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Holzfach-Blende	
Ohne Holzfach-Blende	✓
Mit Holzfach-Blende	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Verkleidung	
Naturstein Porto	>
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	>
«Classic»	✓
Edelstahl	>
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	>
Eiche Natur	>
Luftsteuerung	
Manuell	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	~





Technisches Datenblatt Q-TEE 2 C Porto

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	356 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	/
Tillitell	·
Prüfungen	
	A+
Prüfungen	A+ 🗸
Prüfungen Energieeffizienzklasse	
Prüfungen Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung	~
Prüfungen Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design	✓ ✓
Prüfungen Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design Europäische Norm	✓ ✓ EN 16510
Prüfungen Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design Europäische Norm MINERGIE® Kompatibel	✓ ✓ EN 16510 ✓



Technisches Datenblatt Q-TEE 2 C Porto

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	6.7 kW
Holzaufgabemenge	2 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	15.6 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	5.6 g/s
Abgastemperatur	317 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.