

Technisches Datenblatt VISIO 160 F

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)	
Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Antireflexglas	
Antireflexglas	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option



Technisches Datenblatt VISIO 160 F

PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø(LAS)	130/200 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	160 - 170 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel OnTop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

Technisches Datenblatt

VISIO 160 F

LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas G20/20 mbar	3-17.2 kW
Propangas G31/50 mbar	2.7-16.5 kW
Gasverbrauch	
Erdgas G20/20 mbar	2.2 m ³ /h
Propangas G31/50 mbar	0.78 m ³ /h
Maximale Belastung	
Erdgas G20/20 mbar	23.5 kW
Propangas G31/50 mbar	22.4 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	700 cm ²
Konvektionsluft unten	500 cm ²

Technisches Datenblatt VISIO 160 F

Installation

