

### **OPTIONEN**

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	<b>✓</b>
Scheibenrahmen	
Schwarz	<b>✓</b>
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	<b>✓</b>
Edelstahl	<b>✓</b>
Stahl Schwarz	<b>✓</b>
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	<b>✓</b>
Speicher-Modul®	
Speicher-Modul©	42 kg





#### PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	233 - 275 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Eco Design	<b>✓</b>
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



#### **LEISTUNGEN**

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	7.9 kW
Holzaufgabemenge	2.4≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	23.8 m <sup>3</sup> /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	7.9 g/s
Abgastemperatur	299°C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
N0x bei 13 % 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

#### KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm <sup>2</sup>
Konvektionsluft unten	min. 400 cm <sup>2</sup>



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.