

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen		
Schwarz, 6mm	✓	
Scheibenrahmen		
Schwarz	✓	
Griffe		
Eichenholz dunkel gebeizt	✓	
Edelstahl	✓	
Stahl Schwarz	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	
Speicher-Modul®		
Speicher-Modul®	70 kg	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	283 - 325 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	11.9 kW
Wirkungsgrad	≥75 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	11.6 g/s
Abgastemperatur	283 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas		
A: Möbelabstand vom Frontglas	1100 mm	
Möbelabstand vom Seitenglas		
B: Möbelabstand vom Seitenglas	700 mm	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 1000 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 500 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

28.11.2025 | 3 / 4



Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

