

Technisches Datenblatt VISIO 3:1

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



Technisches Datenblatt VISIO 3:1

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	260 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

20.01.2026 | 2 / 4

Technisches Datenblatt

VISIO 3:1

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmefluss	10 kW
Holzaufgabemenge	2.9 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	9.3 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	10.1 g/s
Abgastemperatur	299 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 700 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 530 cm ²



Technisches Datenblatt

VISIO 3:1

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.