Technisches Datenblatt
VIVA L Back

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Lackierung	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Luftsteuerung	
Manuell	✓



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
VIVA L Back

AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	140 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12-425
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
VIVA L Back

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.5 kW
Holzaufgabemenge	1.7 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	76 %
Verbrennungsluftbedarf	13.6 m^3/h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.9 g/s
Abgastemperatur	368 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	20 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	0.10 %
CO Emission bei 13 % O2	1250 mg/Nm^3
OGC bei 13 % O2	80 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	180 mg/Nm^3

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch