

# DE LEISTUNGSERKLÄRUNG



Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 127

1. **Referenznummer** Rais: Visio 3 Uniq (Alle Varianten)  
Attika: Visio 3 Uniq (Alle Varianten)
2. **Type/Version** Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe
3. **Verwendungszweck** Kaminofen für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
4. **Hersteller** Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Deutschland  
[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)
5. **Bevollmächtigter** RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Dänemark, [www.rais.com](http://www.rais.com) /  
[www.attika.ch](http://www.attika.ch) Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: [kundeservice@rais.dk](mailto:kundeservice@rais.dk)
6. **System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit (AVCP)** System 3
7. **Notifizierte Prüfstelle** Danish Technological Institute - Identification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C
- Prüfbericht** a. 300-ELAB-2564-EN
8. **Erklärte Leistungen** Harmonisierte technische Spezifikation: EN 16510-2-2:2022

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                     |                |                                                      |         | Installationsabstand                                                             |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Brandsicherheit                                                                                                                          |                |                                                      |         | Isoliertes Abgasrohr (Abstände an der Außenseite der Installationsdose gemessen) |  |                    |
| Brandverhalten                                                                                                                           | A1             |                                                      |         |                                                                                  |  |                    |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm]<br><i>Für andere Installations- oder Aufstellungsabstände siehe Installationsanleitung</i> | d <sub>R</sub> | Von der Rückseite des Einbaukastens bis zur Rückwand |         |                                                                                  |  | 0 mm               |
|                                                                                                                                          | d <sub>S</sub> | Zur Seitenwand                                       |         |                                                                                  |  | 650 mm             |
|                                                                                                                                          | d <sub>C</sub> | Von der oberen Konvektionsöffnung zur Decke          |         |                                                                                  |  | 250 mm             |
|                                                                                                                                          | d <sub>P</sub> | Vorderseite/Vorderseite des Kaminofens               |         | 1000 mm                                                                          |  |                    |
|                                                                                                                                          | d <sub>B</sub> | Von der Unterkante der Tür bis zum Boden             |         | 400 mm                                                                           |  |                    |
|                                                                                                                                          |                |                                                      |         | Isoliertes Abgasrohr (Abstände an der Außenseite der Installationsdose gemessen) |  |                    |
|                                                                                                                                          |                |                                                      |         |                                                                                  |  |                    |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen                                                                               |                |                                                      | Erfüllt |                                                                                  |  |                    |
| OGC (auf 13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                           |                |                                                      | ≤ 120   |                                                                                  |  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emission bei Verbrennung (auf 13 % O <sub>2</sub> )                                                                                      |                |                                                      | ≤ 0,12  |                                                                                  |  | %                  |
|                                                                                                                                          |                |                                                      | ≤ 1500  |                                                                                  |  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| NO <sub>x</sub> (auf 13 % O <sub>2</sub> )                                                                                               |                |                                                      | ≤ 200   |                                                                                  |  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Staub mg/Nm <sup>3</sup> (auf 13 % O <sub>2</sub> )                                                                                      |                |                                                      | ≤ 40    |                                                                                  |  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Oberflächentemperatur                                                                                                                    |                |                                                      | Erfüllt |                                                                                  |  |                    |
| Elektrische Sicherheit                                                                                                                   |                |                                                      | NPD     |                                                                                  |  |                    |
| Reinigungsmöglichkeit                                                                                                                    |                |                                                      | Erfüllt |                                                                                  |  |                    |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung                                                                                                    |                | T <sub>S</sub>                                       | 289     |                                                                                  |  | °C                 |
| Mindestförderdruck                                                                                                                       |                | p                                                    | 12      |                                                                                  |  | Pa                 |
| Abgasmassenstrom                                                                                                                         |                | ϕ <sub>f,g</sub>                                     | 10,8    | g/s                                                                              |  |                    |
| Schornsteinbezeichnung                                                                                                                   |                | T <sub>class</sub>                                   | T400 G  |                                                                                  |  |                    |
| Wärmeleistung                                                                                                                            |                |                                                      |         |                                                                                  |  |                    |
| Nennwärmeleistung                                                                                                                        |                | P                                                    | 9,3     | kW                                                                               |  |                    |
| Raumwärmeleistung                                                                                                                        |                | P <sub>SH</sub>                                      | 9,3     | kW                                                                               |  |                    |
| Wirkungsgrad                                                                                                                             |                | η                                                    | ≥ 75    | %                                                                                |  |                    |
| Jahresnutzungsgrad                                                                                                                       |                | η <sub>s</sub>                                       | ≥ 65    | %                                                                                |  |                    |
| Energie-Effizienz-Index                                                                                                                  |                | EEI                                                  | 103 - A |                                                                                  |  |                    |
| Umweltverträglichkeit                                                                                                                    |                | ESI                                                  | NPD     |                                                                                  |  |                    |


9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Ort FREDERIKSHAVN, DENMARK

Datum 23-10-2025

  
Unterschrift