

DE LEISTUNGSERKLÄRUNG
Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01



Nr.: 125

- | | |
|---|--|
| 1. Referenznummer | Rais: Visio 2:1 (Alle Varianten)
Attika: Visio 2:1 (Alle Varianten) |
| 2. Type/Version | Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe |
| 3. Verwendungszweck | Kaminofen für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung |
| 4. Hersteller | Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Deutschland
www.spartherm.com |
| 5. Bevollmächtigter | RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Dänemark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit (AVCP) | System 3 |
| 7. Notifizierte Prüfstelle | Danish Technological Institute - Identification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C |
| Prüfbericht | a. 300-ELAB-2241-EN-B |
| 8. Erklärte Leistungen | Harmonisierte technische Spezifikation: EN 16510-2-2:2022 |

Wesentliche Merkmale				Installationsabstand
Brandsicherheit				
Brandverhalten	A1			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm] <i>Für andere Installations- oder Aufstellungsabstände siehe Installationsanleitung</i>	d _R	Von der Rückseite des Einbaukastens bis zur Rückwand		0 mm
	d _S	Zur Seitenwand		350 mm
	d _C	Von der oberen Konvektionsöffnung zur Decke		250 mm
	d _P	Vorderseite/Vorderseite des Kaminofens		1200 mm
	d _B	Von der Unterkante der Tür bis zum Boden		475 mm
				Isoliertes Abgasrohr (Abstände an der Außenseite der Installationsdose gemessen)
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen				
OGC (auf 13 % O ₂)				≤ 120 mg/Nm ³
Emission bei Verbrennung (auf 13 % O ₂)				≤ 0,12 %
				≤ 1500 mg/Nm ³
NO _x (auf 13 % O ₂)				≤ 200 mg/Nm ³
Staub mg/Nm ³ (auf 13 % O ₂)				≤ 40 mg/Nm ³
Oberflächentemperatur				Erfüllt
Elektrische Sicherheit				NPD
Reinigungsmöglichkeit				Erfüllt
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung				T _S 316 °C
Mindestförderdruck				p 12 Pa
Abgasmassenstrom				ϕ _{f,g} 8,1 g/s
Schornsteinbezeichnung				T _{class} T400 G
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung				P 8,6 kW
Raumwärmeleistung				P _{SH} 8,6 kW
Wirkungsgrad				η ≥ 75 %
Jahresnutzungsgrad				η _s ≥ 65 %
Energie-Effizienz-Index				EEI 106 - A
Umweltverträglichkeit				ESI NPD

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Ort FREDERIKSHAVN, DENMARK

Datum 24-10-2025


 Unterschrift